

## **ALGEMEEN ONDERHOUDSADVIES GELAKTE (KURK-)PARKETVLOEREN**

Wij raden u ten eerste aan de volgende onderhoudsadviezen op te volgen. Dit zal de levensduur van uw vloer en dus uw woonplezier aanmerkelijk verlengen. Tevens wijzen wij u erop dat u slechts aanspraak kunt maken op garantie, indien uw vloer volgens de onderhoudsadviezen is onderhouden.

Zand en los vuil op de vloer werken als schuurpapier. De vloer dient daarom regelmatig stof- en zandvrij gemaakt te worden met een stofzuiger of een speciale zachte stofwisser.

Zorg bij de inloop van buiten naar binnen voor een goede deurmat en voorzie schuivend meubilair van vilt om beschadigingen te voorkomen.

De door ons geleverde parketvloer is afgestemd op een gemiddelde temperatuur van 20 gr.C en een relatieve luchtvochtigheid van 50-60%. Bij extreme afwijkingen van deze omstandigheden kan de vloer gebreken gaan vertonen. Zijn deze omstandigheden van blijvende aard, dan is het wellicht nodig om een luchtbe-/ontvochtiger te gebruiken.

**Reiniging:** *Velurex Cleaner Star, 1 x p/week- al naar gelang van gebruik*

**Extra slijtlaag :** *Velurex Polish, 1x per 3 maanden*

**Intensieve reiniging:** *Velurex Dewachs, 1x p/jaar*

### **Velurex Cleaner Star, 1 x p/week- al naar gelang van gebruik**

Voor de normale wekelijkse reiniging neemt u de parketvloer af met handwarm water waaraan **Velurex Cleaner Star** is toegevoegd. U doet dit met een goed uitgewrongen doek, speciale dweil of mop. Kleverige stoffen en dergelijke geven geen vlekken en kunt u gemakkelijk met een vochtige doek verwijderen.

### **Velurex Polish, 1x per 3 maanden**

Afhankelijk van het gebruik zal de slijtlaag van tijd tot tijd moeten worden opgefrist en adviseren wij u om een extra slijtlaag aan te brengen. U gebruikt hiervoor **Velurex Polish**, speciaal voor gelakte vloeren. Wij adviseren 1 van de 3 verschillende types uit de Velurex-lijn te gebruiken. Afhankelijk van de gewenste glansgraad kan voor een glanzende of matte polish worden gekozen of een product dat zowel puur als door het water kan worden gebruikt.

### **Velurex Dewachs, 1x p/jaar**

Wij raden aan om de vloer ca. 1x per jaar (hangt af van de mate van gebruik) te ontvetten met de **Velurex Dewachs remover** (opgelost in water).

Wanneer u Velurex Dewachs gebruikt is het belangrijk dat u steeds een klein oppervlak tegelijk behandelt, waarna u het betreffende oppervlak direct 2x goed met warm/heet water nadweilt (met een licht uitgewrongen vochtige doek), om de Dewachs, met opgeloste vuil en de oude polislagen volledig af te voeren. Als u een te groot oppervlak aanpakt droogt het opgeloste materiaal weer in.

Wanneer het totale oppervlak volgens bovenstaande wijze is behandeld en vervolgens weer droog is, kunt u de polish van uw keuze weer aanbrengen.

**Waarschuwing:** Gebruik **nooit** verschillende soorten polish door elkaar!

### ***Eagle Vloeren***

*Westvlietweg 61c*

*2491 ED Den Haag*

*070-3205644*

[\*info@eaglevloeren.nl\*](mailto:info@eaglevloeren.nl)

